



PRESS HP

Réf.0254

1 - PROPRIETES

Nettoyant spécifique pour carrosserie, châssis et bache – idéal pour les véhicules poids lourds.

PRESS HP est antistatique et élimine le film routier.

PRESS HP est moussant et s'utilise en machine basse et haute pression.

2 - MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué de 2 à 3% selon l'encrassement.

Bien rincer la carrosserie du véhicule après nettoyage.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide incolore
Densité	1,145 à +/- 0,02
pH 1 %	12 +/-0,5
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	- moins de 5% de : agents de surface anioniques - moins de 5% de : agents de surface non ioniques - 5% ou plus, mais moins de 15% de : EDTA et sels

4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4x5 kg, bidon de 22kg.

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0254) : + 33 (0)3 83 32 36 36.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 17-07-12.